

Zubehör

HFN 820.01.700 / HFK 821.01.700

NORIS

Baureihe 820 / 821



Hochdruck - Fett - Nippel
HFN 820.01.700

max. Arbeitsdruck: 700 bar
Schlüsselweite: SW 11
Gewinde: NPT 1/8"

Gewöhnliche Schmiernippel sind nicht für diesen Arbeitsdruck geeignet. Der Kegelpfopf und die Schlüsselfläche sind induktivgehärtet und der komplette Nippel wurde anschließend verkupfert. Das Gewinde sollte vor dem Einbau mit einem Teflon- Band umwickelt werden.



Hochdruck - Fett - Kupplung
HFK 821.01.700

max. Arbeitsdruck: 700 bar
Schlüsselweite: SW 13
Gewinde: M 10 x 1

Der vierteilige Klemmbakensatz erlaubt ein leichtes auf- und abkuppeln und schont den Hochdruck - Fett - Nippel. Bis zu einem Neigungswinkel von 12° Grad zwischen Nippel und Kupplung besteht eine absolute Dichtigkeit.

NORIS

ARMATUREN BURKENSTEIN GMBH & CO. KG
– ABTEILUNG SPANNELEMENTE –

D-90411 Nürnberg
Puscherstraße 3

Telefon: + 49 (0) 911/ 52 15 06 3
Telefax: + 49 (0) 911/ 52 24 40

E-Mail: noris@noris-armaturen.de
Internet: www.noris-armaturen.de